



AZIENDA OSPEDALIERA
“OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO”
UNITA’ OPERATIVA PROVVEDITORATO
90146 – PALERMO – Via Strasburgo n°233

CAPITOLATO SPECIALE

FORNITURA TRIENNALE DI CARRELLI PER LE UNITA’ OPERATIVE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “ OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO “

DISCIPLINARE TECNICO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO

-CAPO I – Prodotti e gestione della fornitura.

Art. 1.(Oggetto dell’appalto)

Il presente capitolato speciale d’appalto disciplina l’affidamento della fornitura di carrelli per le Unità Operative dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello“, secondo le modalità dettagliatamente descritte nell’articolo 2 del presente capitolato suddivisa nelle seguenti tipologie costituenti lotti con i quantitativi indicati a margine:

	Descrizione prodotto	Fabbisogno presunto annuo
LOTTO N°1: CARRELLI DI EMERGENZA		
1	CARRELLI DI EMERGENZA	NR. 5
LOTTO N°2: CARRELLI TERAPIA.		
1	CARRELLI TERAPIA	NR. 10
LOTTO N°3: CARRELLI PORTACARTELLE		
1	CARRELLI PORTACARTELLE DA 20 POSTI	NR. 4
2	CARRELLI PORTACARTELLE DA 40 POSTI	NR. 4
LOTTO N°4: CARRELLI PREPARAZIONE FARMACI .		
1	CARRELLI PREPARAZIONE FARMACI	NR. 1
LOTTO N°5: CARRELLI MEDICAZIONE		
1	CARRELLI MEDICAZIONE	NR. 5
LOTTO N°6: CARRELLI VISITE		
1	CARRELLI VISITE	NR. 3
LOTTO N°7: CARRELLI BIANCHERIA SPORCO		
1	CARRELLI BIANCHERIA SPORCO	NR. 3
LOTTO N°8: CARRELLI TRASPORTO		
1	CARRELLI TRASPORTO A DUE RIPIANI	NR. 2
LOTTO N°9: CARRELLI DI SERVIZIO		
1	CARRELLI DI SERVIZIO A DUE RIPIANI	NR. 2
2	CARRELLI DI SERVIZIO A TRE RIPIANI	NR. 2

Le caratteristiche e prestazioni essenziali richieste per i beni da proporre, nonché gli accessori opzionali sono individuati e definiti nell’articolo 2 del presente capitolato.

Per la presente fornitura si deve intendere la fornitura completa di un insieme di beni e servizi costituiti da:

- ◆ Fornitura, trasporto, imballaggio, consegna e scarico ed ogni altra spesa eventualmente occorrente per il trasporto interno dei carrelli previsti nel presente articolo del capitolato speciale d'appalto;
- ◆ Posa in opera, montaggio, installazione chiavi in mano a regola d'arte;
- ◆ Prestazioni di manodopera necessaria;
- ◆ Fornitura ed impiego delle attrezzature e delle macchine occorrenti in conformità di quanto previsto nel capitolato;
- ◆ Fornitura ed impiego delle attrezzature e della formazione continua per la sicurezza dei lavoratori in osservanza del piano di sicurezza;
- ◆ Servizio di manutenzione preventiva, correttiva, straordinaria, di verifica, sostitutiva, con l'obbligo di corretto mantenimento delle prestazioni e della sicurezza, e relativa assistenza tecnica, per la durata della garanzia post-vendita di 24 mesi, come indicato nell'articolo 23 del presente capitolato ed in particolare la fornitura, sostituzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le parti di ricambio, necessarie a garantire il regolare funzionamento delle attrezzature, a qualsiasi titolo deteriorate salvo il dolo;
- ◆ Ogni altra spesa inerente l'espletamento della fornitura e dei servizi correlati ed ogni ulteriore onere necessario anche di natura fiscale per assolvere gli obblighi previsti a carico dell'Impresa aggiudicataria nel presente capitolato o comunque richiamati dallo stesso ad esclusione dell'I.V.A che dovrà essere addebitata sulla fattura a norma di legge.

Tali quantità sono da considerarsi orientative e potranno variare secondo le effettive esigenze dell'Azienda Ospedaliera senza che l'Impresa aggiudicataria abbia a pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione.

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà, in corso di esecuzione del contratto, anche, per sopravvenute esigenze organizzative, in forma autonoma, di variare, in aumento o una diminuzione della fornitura, e l'Impresa aggiudicataria è obbligata ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo dell'appalto alle stesse condizioni del contratto. Tali eventuali variazioni non costituiscono motivi per l'Impresa aggiudicataria per la risoluzione anticipata del contratto. Per effetto delle variazioni il corrispettivo sarà conseguentemente adeguato. Oltre tale limite l'Impresa aggiudicataria ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto.

In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando l'Impresa aggiudicataria dichiara all'Azienda Ospedaliera che di tale diritto intende avvalersi.

Qualora l'Impresa aggiudicataria non si avvalga di tale diritto è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali. Tutte le condizioni temporali tecniche ed economiche della fornitura rimangono immutate.

Inoltre l'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà, in deroga alle condizioni ed agli impegni contrattuali, di richiedere, in forma autonoma, all'Impresa aggiudicataria la fornitura di prodotti diversi da quelli elencati nel presente articolo di nuova produzione ovvero di procedere ad acquisti liberi sul mercato, il tutto nella misura del 20 % del totale della fornitura aggiudicata, senza che da parte dell'Impresa aggiudicataria possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi genere.

Art. 2. (Caratteristiche tecnico minime dei beni)

I beni oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle seguenti caratteristiche tecniche ed alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, alla importazione e alla immissione in commercio:

Le caratteristiche tecniche-qualitative dei beni oggetto del presente capitolato devono corrispondere alle seguenti descrizioni:

LOTTO N°1 CARRELLI DI EMERGENZA

Dimensioni cm 80/85 x 65/70 x 100/150 h circa

Struttura in acciaio inox AISI 304 in doppia parete zincata e verniciata a polveri epossidiche, stabilizzata mediante riempimento alveolare ecologico nell'intercapedine.

Spigoli arrotondati

Colorazione ad alta visibilità per una rapida rintracciabilità;

2 Maniglie di spinta ergonomiche

Paratie con spessore minimo 20 mm.

Per le misure si accetta una tolleranza del +/- 10% .

4/5 Cassetti con profili di diverso colore con maniglie a scomparsa con forma arrotondata;

Guarnizioni in PVC per il contenimento della polvere.

Divisori per cassette a vasche o a pettine

Guide per cassette in acciaio telescopiche ad estrazione totale per una più facile sanificazione, scorrevoli su cuscinetti a sfera e dotate di fermocorsa e dispositivo di autorientro a molla.

Piano di lavoro superiore estraibile in ABS termoformato con alzatina su 3 lati (laterali e posteriore) di circa 7 cm e bordo frontale incassato di circa 1 cm per evitare la fuoriuscita di liquidi.

Paracolpi angolari (su 4 angoli) antiurto.

N°4 ruote piroettanti da 125 di diametro scorrevoli su cuscinetti a sfera, di cui almeno 2 ruote frenanti e direzionali, antistatiche, antitraccia, in gomma piena.

Alloggiamento per bombola di ossigeno minimo 2 litri con cinghie di fissaggio regolabili

Dotati di:

Piastra porta defibrillatore girevole a 360° con sistemi di fissaggio per il defibrillatore, asta flebo, porta rifiuti in ABS da 8/10 lt con apertura a ginocchio, porta cateteri e sondini, supporto regolabile per contenitore taglianti, supporto per vaso contenitore secreti, asse per massaggio cardiaco esterno, chiusura cassette con sigillo e pianetto laterale aggiuntivo

LOTTO N°2 CARRELLI TERAPIA

Dimensioni cm 100x65x160h circa;

Struttura in acciaio inox AISI 304 in doppia parete zincata e verniciata a polveri epossidiche, stabilizzata mediante riempimento alveolare ecologico nell'intercapedine.

Paratie con spessore minimo 20 mm.

Paraurti perimetrale alla base del carrello

2 maniglie di spinta ergonomiche

Per le misure si accetta una tolleranza del +/- 10% .

Piano di lavoro estraibile,

Ripiano superiore con bordo di contenimento privo di intercapedini;

4/5 cassette scorrevoli, con maniglia a scomparsa, scorrevoli su cuscinetti a sfera e dotate di fermocorsa, asportabili e reinseribili facilmente per una più agevole sanificazione, con profili colorati per identificazione,

Cassette modulari configurabili secondo le esigenze:

Divisori per cassette a vasche o a pettine;

chiusura cassette a serratura con chiave centralizzata,

Alzatine con cassette ribaltabili trasparenti e due bacinelle

Paracolpi angolari (su 4 angoli) antiurto.

N°4 ruote piroettanti da 125 di diametro scorrevoli su cuscinetti a sfera, di cui almeno 2 dotate di freno di stazionamento, direzionali, antistatiche, antitraccia, in gomma piena

Dotati di:

distributore guanti monouso, cestino porta-rifiuti estraibile laterale da 10/20 lt con apertura a ginocchio, , porta bicchieri monouso , Supporto regolabile per contenitore rifiuti taglienti, supporto per bacinella monouso reniforme.

LOTTO N°3 CARRELLI PORTA CARTELLE

CARRELLI PORTA CARTELLE DA 20 CARTELLE

Struttura in acciaio inox AISI 304 in doppia parete zincata e verniciata a polveri epossidiche, stabilizzata mediante riempimento alveolare ecologico nell'intercapedine.

Paratie con spessore minimo 20 mm.

Dimensioni mm 800x650x1000h circa per circa 20 cartelle;

Per le misure si accetta una tolleranza del +/- 10% .

Paraurti perimetrale alla base del carrello

2 maniglie di spinta ergonomiche

N°2 Cassetti scorrevoli, con maniglia a scomparsa, scorrevoli su cuscinetti a sfera e dotate di fermocorsa, asportabili ed reinseribili per una più facile sanificazione.

Piano di lavoro estraibile;

Ripiano superiore con bordo di contenimento privo di intercapedini;

Paracolpi angolari (su 4 angoli) antiurto.

Contenitori interni ad amaca per cartelle e porta radiografie

Porta rifiuti da 20 litri con apertura a ginocchio;

Chiusura a chiave centralizzata;

N°4 ruote piroettanti da 125 di diametro scorrevoli su cuscinetti a sfera, di cui almeno 2 dotate di freno di stazionamento, direzionali, antistatiche, antitraccia, in gomma piena

CARRELLI PORTA CARTELLE DA 40 CARTELLE

Struttura in acciaio inox AISI 304 in doppia parete zincata e verniciata a polveri epossidiche, stabilizzata mediante riempimento alveolare ecologico nell'intercapedine

Paratie con spessore minimo 20 mm.

Dimensioni cm 100x65x100h circa per circa 40 cartelle;

Per le misure si accetta una tolleranza del +/- 10% .

Paraurti perimetrale alla base del carrello

2 maniglie di spinta ergonomiche

N°2 Cassetti scorrevoli, con maniglia a scomparsa, scorrevoli su cuscinetti a sfera e dotate di fermocorsa, asportabili ed reinseribili per una più facile sanificazione.

Piano di lavoro estraibile;

Ripiano superiore con bordo di contenimento privo di intercapedini;

Paracolpi angolari (su 4 angoli) antiurto.

Contenitori interni ad amaca per cartelle e porta radiografie

Porta rifiuti da 20 litri con apertura a ginocchio;

Chiusura a chiave centralizzata;

N°4 ruote piroettanti da 125 di diametro scorrevoli su cuscinetti a sfera, di cui almeno 2 dotate di freno di stazionamento, direzionali, antistatiche, antitraccia, in gomma piena.

LOTTO N°4 CARRELLI PREPARAZIONE FARMACI

Dimensioni 70x50x80 mm circa

Struttura in acciaio inox AISI 304 in doppia parete zincata e verniciata a polveri epossidiche, stabilizzata mediante riempimento alveolare ecologico nell'intercapedine.

Paratie con spessore minimo 20 mm.

2 maniglie di spinta ergonomiche

4/5 Cassetti con profili di diverso colore con maniglie a scomparsa con forma arrotondata;

Guarnizioni in PVC per il contenimento della polvere.

Divisori per cassette a vasche o a pettine

Guide per cassette in acciaio telescopiche ad estrazione totale per una più facile sanificazione, scorrevoli su cuscinetti a sfera e dotate di fermocorsa e dispositivo di autorientro a molla.

Dispositivo di chiusura centralizzata per cassette

Angoli a spigoli arrotondati.

Piano di lavoro superiore in ABS termoformato cm 70x50 circa, posizionato ad un'altezza ergonomica (circa 100cm) e con alzatina su 3 lati (laterali e posteriore) di circa 7 cm e bordo frontale incassato di circa 1 cm per evitare la fuoriuscita di liquidi.

Paracolpi angolari (su 4 angoli) perimetrali in gomma morbida e paracolpi rinforzati angolari in PVC con anima d'acciaio, antiurto.

N°4 ruote piroettanti da 125 di diametro scorrevoli su cuscinetti a sfera, di cui almeno 2 dotate di freno di stazionamento, direzionali, antistatiche, antitraccia, in gomma piena.

Per le misure si accetta una tolleranza del +/- 10% .

Colori a scelta.

Accessori in dotazione:

- Pianetto supplementare estraibile in acciaio verniciato, scorrevole su guide a cuscinetti.
- Alzatina superiore con distributori a ribalta da 8 cassettoni disposti su due file.
- Portarifiuti in ABS da 8/10 lt
- Porta guanti
- porta bombola;
- porta bicchieri.

LOTTO N°5 CARRELLI MEDICAZIONE

Dimensioni cm 85 x 65 x 100 h circa;

Struttura in acciaio inox AISI 304 in doppia parete zincata e verniciata a polveri epossidiche, stabilizzata mediante riempimento alveolare ecologico nell'intercapedine.

Paratie con spessore minimo 20 mm.

N°2 maniglie di spinta ergonomiche;

4/5 Cassetti con profili di diverso colore con maniglie a scomparsa con forma arrotondata;

Guarnizioni in PVC per il contenimento della polvere.

Cassetti modulari configurabili secondo le esigenze

Divisori a vasche od a pettine

Guide per cassette in acciaio telescopiche ad estrazione totale, scorrevoli su cuscinetti a sfera e dotate di fermocorsa e dispositivo di autorientro a molla.

Piano di lavoro superiore estraibile in ABS termoformato con alzatina su 3 lati (laterali e posteriore) di circa 7 cm e bordo frontale incassato di circa 1 cm per evitare la fuoriuscita di liquidi.

Paracolpi angolari (su 4 angoli) antiurto.

N°4 ruote piroettanti da 125 di diametro scorrevoli su cuscinetti a sfera, di cui almeno 2 ruote frenanti e direzionali, antistatiche, antitraccia, in gomma piena.

Chiusura a chiave centralizzata

Dotati di:

Alzatina posteriore per distributori a cassette in acciaio inox, distributori a 4 cassette, porta guanti universale, porta cateteri e sondini, supporto regolabile per contenitore per taglienti, porta rifiuti in ABS da 8/10 lt con apertura a ginocchio

LOTTO N°6 CARRELLI VISITE

Struttura in acciaio inox AISI 304 in doppia parete zincata e verniciata a polveri epossidiche, stabilizzata mediante riempimento alveolare ecologico nell'intercapedine.

Piano di lavoro laterale estraibile passante

2 maniglie di spinta ergonomiche

Braccio snodato posteriore porta PC o monitor LCD. Piano estraibile porta tastiera.

Piano di appoggio porta referti radiografici posizionato sotto il piano tastiera.

Cassetto reclinabile a scomparti porta radiografie ;

vano superiore con telaio per 25/30 cartelle appese, completo di coperchio utilizzabile anche come piano scrittoio e chiudibile a chiave,

cassetto per 25 cartelle;

Vano a giorno inferiore da circa 150 mm. con funzione di porta UPS continuità.

Profilo guida cavi posteriore.

Angoli a spigoli arrotondati.

N°4 ruote piroettanti da 125 di diametro scorrevoli su cuscinetti a sfera, di cui almeno 2 ruote frenanti e direzionali, antistatiche, antitraccia, in gomma piena.

Dimensioni 80x50x80 cm circa

Per le misure si accetta una tolleranza del +/- 10% .

Colori a scelta.

LOTTO N°7 CARRELLI BIANCHERIA SPORCO

Struttura interamente in acciaio inox AISI 304.

Supporto rettangolare completo di gomma estendibile e anello fermasacco mobile in acciaio inox.

Gomma fermasacco per un facile posizionamento del sacco.

Bloccaggio totale tramite anello fermasacco mobile che permette la rotazione all'indietro in modo da agevolare le operazioni di inserimento e sganciamento del sacco.

Coperchi incernierati in materiale plastico indeformabile. Apertura del coperchio comandata da pedale.

Ruote Ø 75 mm piroettanti silenziose e antitraccia.

Paraurti rotanti in gomma antistriscio.

LOTTO N°8 CARRELLI TRASPORTO A DUE RIPIANI

Struttura in acciaio inox AISI 304 doppia parete zincata e verniciata a polveri epossidiche.

Piano di lavoro superiore in ABS termoformato con alzatina su 3 lati (laterali e posteriore) di circa 7 cm e bordo frontale incassato di circa 1 cm per evitare la fuoriuscita di liquidi.

Maniglione di spinta laterale in acciaio AISI 304.

Paracolpi angolari (su 4 angoli) antiurto.

Dimensioni pianale circa cm. 150 x 80 x 100 h.

Portata di almeno 100 Kg per piano distribuiti uniformemente

Per le misure si accetta una tolleranza del +/- 10% .-

N°4 piroettanti da 200 mm di diametro scorrevoli su cuscinetti a sfera, di cui almeno 2 dotate di freno di stazionamento, direzionali, antistatiche, antitraccia, in gomma piena.

LOTTO N°9 CARRELLI DI SERVIZIO

CARRELLO DI SERVIZIO A DUE RIPIANI

Struttura in acciaio inox AISI 304 doppia parete zincato o polimero e verniciato a polveri epossidiche..

Due ripiani con alzatina su 3 lati (laterali e posteriore) di circa 7 cm e bordo frontale incassato di circa 1 cm per evitare la fuoriuscita di liquidi.

Maniglione di spinta laterale in acciaio AISI 304.

Paracolpi angolari (su 4 angoli) antiurto.

Dimensioni pianale circa mm. 1.000 x 700 x 1.000 h mm;

cassetto estraibile h 140 mm con chiave di sicurezza

Cestino porta rifiuti estraibile

Portata di almeno 60 Kg per piano distribuiti uniformemente

Per le misure si accetta una tolleranza del +/- 10% .-

N°4 piroettanti da 125 mm di diametro scorrevoli su cuscinetti a sfera, di cui almeno 2 dotate di freno di stazionamento, direzionali, antistatiche, antitraccia, in gomma piena.

CARRELLO DI SERVIZIO A TRE RIPIANI

Struttura in acciaio inox AISI 304 doppia parete zincato o polimero e verniciato a polveri epossidiche. Paratie con spessore minimo 20 mm.

Tre ripiani con alzatina su 3 lati (laterali e posteriore) di circa 7 cm e bordo frontale incassato di circa 1 cm per evitare la fuoriuscita di liquidi.

Maniglione di spinta laterale in acciaio AISI 304.

Paracolpi angolari (su 4 angoli) antiurto.

Dimensioni pianale circa mm. 1.000 x 700 x 1.000 h mm;

cassetto estraibile h 140 mm con chiave di sicurezza

Cestino porta rifiuti estraibile

Portata massima 100 Kg per piano distribuiti uniformemente

Per le misure si accetta una tolleranza del +/- 10% .-

N°4 piroettanti da 125 mm di diametro scorrevoli su cuscinetti a sfera, di cui almeno 2 dotate di freno di stazionamento, direzionali, antistatiche, antitraccia, in gomma piena.

Art. 3.(**Oneri a carico dell'Impresa aggiudicataria**)

Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria:

- 1. Rischio del perimento del bene:** sono a carico dell'impresa aggiudicataria i rischi di perdita e danni al bene durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Azienda Ospedaliera fino alla data del verbale di colludo, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all'Azienda Ospedaliera.
- 2. Garanzia:** L'impresa aggiudicataria si assume l'obbligo di fornire beni di produzione corrente, nuovi di fabbrica, non ricondizionati né riassemblati.

I carrelli forniti devono essere privi di difetti dovuti a vizi di materiali impiegati, conformi alle prescrizioni tecniche attinenti alla conservazione ed all'impiego e devono possedere tutti i requisiti indicati dall'Impresa aggiudicataria nell'offerta e nella documentazione tecnica, nonché in vigore all'atto del collaudo.

I carrelli forniti, a prescindere che siano prodotti dall'Impresa aggiudicataria e da Imprese terze, dovranno essere garantiti dall'Impresa aggiudicataria per tutti i vizi costruttivi ed i difetti di malfunzionamento, per un periodo minimo di 24 mesi, a partire dalla data di collaudo con esito favorevole.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi dai beni durante il periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione, di installazione, di configurazione e da difetti dei materiali impiegati, anche con la loro sostituzione.

L'impresa garantisce il perfetto funzionamento dei carrelli per almeno due anni a decorrere

dalla data del collaudo, salva la prova che il cattivo funzionamento derivi da cause di forza maggiore o da fatti non imputabili all'Azienda Ospedaliera e dovrà comprendere i seguenti punti senza alcun onere aggiuntivo da parte dell'Azienda Ospedaliera:

a) sostituzione delle parti di ricambio e di componenti che risultino difettosi o danneggiati per mal funzionamento attribuibile al prodotto;

b) nel caso di cui al punto a) del presente articolo l'Impresa aggiudicataria dovrà farsi carico anche dell'eventuale costo della manodopera e delle spese di spedizione, nel caso dovesse risultare necessario l'invio del prodotto presso la sede.

Si precisa, che l'incertezza sulla causa che hanno determinato il guasto e conseguentemente sulla individuazione del soggetto a carico del quale dovranno gravare i relativi oneri di spesa, non potrà in alcun modo incidere sulla tempestività dell'intervento da parte dell'impresa che rimane comunque obbligata a porre rimedio all'inconveniente segnalato dall'Azienda Ospedaliera L'impresa aggiudicataria deve pertanto, ove necessari, sostituire a proprie spese le parti rotte o guaste e se ciò non fosse sufficiente ritirare il bene e sostituirlo con altro nuovo.

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad effettuare l'intervento tecnico, sul luogo di consegna del bene, entro e non oltre 24 ore solari dalla chiamata anche telefonica.

Inoltre la ditta aggiudicataria deve assicurare un tempo di ripristino della funzionalità del bene non superiore a tre giorni lavorativi decorrenti dalla data di intervento tecnico.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non possa garantire il ripristino della funzionalità del bene entro i tre giorni lavorativi sopra indicati, la stessa Impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione del bene stesso. La garanzia dovrà coprire la manodopera, le parti di ricambio, i diritti di chiamata, le spese di trasferta e quant'altro necessario. Sono esclusi dalla garanzia i guasti causati da dolo da parte degli utenti.

Per garantire la massima efficienza nell'attività di installazione e manutenzione è richiesto all'Impresa aggiudicataria che le stesse attività vengano effettuate da una sede operativa situata nel territorio della Regione Siciliana (sede azienda, filiale od altro soggetto appositamente individuato dalla Ditta Aggiudicataria). L'impresa aggiudicataria dovrà comprovare il requisito sopra richiesto prima dell'inizio della fornitura.

3. fornitura parti di ricambio: l'impresa è tenuta a fornire a richiesta parti originali di ricambio per almeno 10 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia.

Art. 4. (**Equivalenza**)

Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione **“o equivalente”**.

L'Impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.

Art. 5.(**Prova pratica di funzionalità e campionatura.**)

La Ditta aggiudicataria provvisoria dovrà essere disponibile prima dell'aggiudicazione definitiva, pena l'esclusione, a far visionare e/o provare a proprie spese, qualora si ravvisasse la necessità, nei termini e con le modalità stabilite dall'Azienda Ospedaliera, i beni presentati in offerta al fine di verificare il livello di rispondenza dei beni alle caratteristiche e alle finalità richieste nonché la qualità/funzionalità delle stesse.

Entro il termine fissato nella nota , l'impresa concorrente aggiudicataria provvisoria dovrà eseguire, a pena di esclusione e con oneri a proprio carico, presso la sede all'uopo indicata, la consegna dei beni indicati oggetto della presente gara.

I beni su cui le prove siano state effettuate e concluse saranno trattenute dall'Azienda Ospedaliera sino alla conclusione della gara e verranno restituite al titolare in seguito alla dichiarazione di aggiudicazione definitiva

L'eventuale campionatura dovrà essere accompagnata da una distinta riepilogativa in duplice copia in cui saranno riportati i seguenti dati:

- nominativo del mittente
- il lotto cui si riferiscono i campioni
- riferimento voce per voce che deve corrispondere a quanto indicato nello schema di offerta allegato
- codice articolo delle ditte fornitrici e di quella produttrice se diversa;
- eventuali informazioni circa il materiale offerto (codice di riferimento, dimensioni, ecc.).

I documenti di trasporto dei prodotti campionati dovranno sempre riportare il codice identificativo presente sul prodotto apposto dal fabbricante oltre quello eventualmente utilizzato dai distributori.

I campioni presentati saranno esaminati dall'Esperto tecnico e l'Azienda si riserva, dopo tale esame ed a suo insindacabile giudizio, la facoltà di escludere dalla gara le imprese che avranno presentato campioni non rispondenti alle caratteristiche tecnico-qualitative indicate nel presente capitolato.

Si specifica che la campionatura:

1. dovrà essere inviata a titolo gratuito ;
2. dovrà essere del tutto identica all'eventuale fornitura in caso di aggiudicazione e pertanto in confezione sterile, al fine di un riscontro completo (prodotto e confezionamento) e per poter effettuare valutazioni qualitative e comparative sul campo operatorio;

L'impresa aggiudicataria, invece, sarà tenuta al rilascio di tutti i beni consegnati, sino al completamento dell'esecuzione della fornitura ed al termine delle operazioni di verifica/collauda, al fine di poter verificare l'esatta corrispondenza tra quanto proposto nella documentazione tecnica presentata in gara e quanto effettivamente fornito in fase di esecuzione del contratto. Si ribadisce che tutte le operazioni anzidette saranno a totale carico dell'Impresa risultata aggiudicataria provvisoria.

Si comunica, inoltre, che qualora dall'espletamento delle prove funzionali dovesse emergere che i requisiti minimi richiesti e dichiarati nella documentazione tecnica , non siano effettivamente posseduti, l'Impresa concorrente verrà esclusa e dovrà provvedere al ritiro della campionatura consegnata.

In caso di discordanza tra quanto dichiarato nella documentazione tecnica e quanto effettivamente riscontrato dalla campionatura prevarrà l'esito della valutazione svolta sulla campionatura.

Il materiale che forma oggetto di campionatura dovrà esattamente corrispondere per modello, qualità e caratteristiche tecniche a quello per cui è stata proposta offerta economica. Le indicazioni apposte sui singoli campioni dovranno essere riportate anche sulla documentazione tecnica trasmessa a corredo dell'offerta in maniera tale da rendere identificabili i prodotti proposti..

L'inottemperanza a quanto prescritto dal presente articolo potrà comportare l'esclusione dalla gara qualora l'Azienda Ospedaliera non sia in grado di esaminare e valutare i prodotti campionati perché non riconoscibili o agevolmente identificabili.

La campionatura dell'impresa non utilizzata dovrà essere ritirata, a carico dell'impresa medesima, previo accordo telefonico con l'Unità Operativa Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esito della gara, decorsi i quali entreranno a far parte del patrimonio dell'Azienda e non verrà più restituita all'Impresa concorrente.

L'impresa concorrente non potrà pretendere nulla qualora la campionatura sia stata parzialmente o totalmente utilizzata per la valutazione tecnico-qualitativa.

Il mancato invio dei campioni eventualmente richiesti esclude automaticamente la ditta dalla procedura di gara, in quanto elementi essenziali ai fini della valutazione tecnica.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO